



Materialen/overig

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| | : Kalkzandsteen | NO | : Noodoverloop |
| | : Baksteen | o | : Optrede |
| | : Kunststof isolatie / minerale isolatie | a | : Aantrede |
| | : Minerale isolatie | sp | : Schroefputje |
| | : Wand voorzien van wandtegels | kk | : Koelkast |
| | : Metal-stud wand | | |
| | : Dorsel | | |
| | : Hemelwaterafvoer | | |
| | : Vaatwasser | | |

Wateropname
De wateropname van sanitaire vloer- en wandtegels dient te voldoen aan artikel 3.23 van het Bouwbesluit 2012.

Legionella
De waterinstallatie dient legionellaveilig aangelegd te worden conform Bouwbesluit en bijbehorende NEN- en ISSO-normen.

Inbraakwerendheid
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in scheidingsconstructie hebben een inbraakwerendheid weerstandklasse 2 conform NEN 5096.

Brandwerendheid materialen

- Wanden en plafonds van de extra beschermde verkeersroute voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 (Bouwbesluit 2012, art. 2.67).
- Vloeren van de extra beschermde verkeersroute (ook trap) voldoen aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl (Bouwbesluit 2012, art. 2.69).

Brandbeveiliging

- Bewaking voorzien van gecertificeerde brandmeldinstallatie: niet-automatische bewaking zonder doormelding en ontruimingsinstallatie volgens NEN2535 en NEN2575.
- Noodverlichting en vluchtwegaanduiding conform NEN-EN1838 en NEN-EN-ISO 7010.
- Zie aparte tekening voor (sub)brandcompartimenten en oppervlaktes.
- WBDBO compartimenten conform NEN6068.
- Gebouw dient te voldoen aan alle voorschriften als omschreven in het rapport Toetsing brandveiligheid Bouwbesluit 2012 van moBius Cunsult, d.d. 12 juli 2016.
- Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van bouwconstructie minimaal 60min.

: Scheiding (beschermd sub)brandcomp. 60min.
 : Scheiding (beschermd sub)brandcomp. 30min.
 : Brandmeldcentrale
 : Handbrandmelder
 : Rookmelder
 : Armatuur nooduitgang/vluchtrichting
 : Deur die zijde te openen zonder sleutel
 : Noodverlichting
 : Brandslanghaspel in kast
 : Handbrandblusser schuim 6liter
 : 30min. brandwerend
 : 30min. brandwerend en zelfsluitend

9° negen graden architectuur
 Schothorsterlaan 11 - 3822 NA Amersfoort
 T. 033.4702436 - E. info@9graden.net - I. www.9graden.net

Project: **Antroposofisch Centrum Haarlem**
 Opdrachtgever: Antroposofisch Centrum Haarlem
 Tekening: **Plattegrond begane grond**
 Fase: Plattegrond
 Schaal: 1:100
 Formaat: A3
 Projectnummer: 14.03
 Tekeningnummer: **B.1.0**
 Datum: 04.08.2016